



## Smaltolux Hydro RADIATOR

Emalia na bazie wody do kaloryferów



Zdolność krycia: 10-12 m<sup>2</sup>/l



Schnięcie: 1 - 2 godziny



Rozcieńczenie: 8-10% obj. z wodą przy użyciu pędzla/wałka lub do 20% przy użyciu pistoletu natryskowego.



Czas nakładania kolejnej powłoki: 6-7 godzin



Opakowanie: 750ml, 2,5l



### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Specjalna, półpolyskowa, praktycznie bezwonna emalia na bazie wody o doskonałej odporności na wysokie temperatury. Odpowiednia głównie do grzejników. Smaltolux Hydro RADIATOR zapewnia silną przyczepność nawet na powierzchniach, które wcześniej były malowane proszkowo. Zapewnia dobrą twardość, doskonałą przyczepność, szybko schnie i utrzymuje biel. Zawiera neutralizator rdzy.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

<b>Ciężar właściwy</b>	1,22 ± 0,02 kg/l
<b>Zdolność krycia</b>	10 -12 m <sup>2</sup> /l na warstwę na odpowiednio przygotowanych powierzchniach.
<b>Rozcieńczanie</b>	8-10% obj. z wodą używając pędzla lub wałka i do 20% przy natrysku.
<b>Schnięcie</b>	1 - 2 godziny bezdotykowo Przeszlifować papierem ściernym po 4-5 godzinach.
<b>Możliwość nakładania kolejnych warstw</b>	Po 6-7 godzinach od aplikacji. Powierzchnie ocynkowane, z twardego PCV lub poliestrowe wymagają nałożenia kolejnej warstwy po 24 godzinach od aplikacji. Czas mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych.
<b>Klasa LZO</b>	"Farby pokrywające wykończenia wewnętrzne lub zewnętrzne wykonane z drewna i metalu" Typ WB. Limit LZO=130g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 60 g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250 °C.
<b>Użycie grzejnika</b>	Najwcześniej dwa dni po aplikacji w dobrze wentylowanym miejscu
<b>Odcienie</b>	Biały



## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z kurzu, smaru, olejów, resztek farb, rdzy itp. Dobrze przeszlifować papierem ściernym. W przypadku nowych lub zardzewiałych powierzchni zalecamy nałożenie jednej warstwy podkładu OXIDOL lub OXIDOL MINIO.

## APLIKACJA

Dobrze wymieszać przed aplikacją. W przypadku dobrze przygotowanych, czystych i suchych powierzchni nałożyć 1-2 warstwy odpowiednio rozcieńczonego produktu Smaltolux Hydro RADIATOR. Upewnić się, że wszystkie trudnodostępne powierzchnie, rogi itp. są dobrze pomalowane poprzez użycie odpowiednich narzędzi malarskich (specjalnego wałka i pędzla do malowania kaloryferów).

## CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzeżać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć gorącą wodą z mydłem. Jeśli farba wyschnie, to można ją usunąć tylko przy użyciu mocnych detergentów. Nie należy usuwać płynów do mycia do wód podziemnych.

## WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużyta farbę w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu.

## ZNAKOWANIE

Smaltolux Hydro MASTER PRIMER nie wymaga stosowania symboli zagrożenia zgodnie z przepisami WE.

## BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać informację znajdującą się na etykiecie na tylnej stronie produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

