



Vinyflex Ydrochroma

Materiał wiążący emulsyjny o właściwościach hydroizolacyjnych



Zdolność krycia: 10-12 m²/l



Schnięcie: 1 - 2 godziny



Rozcieńczenie: 10 - 20% z wodą



Nakładanie kolejnej warstwy: 1- 2 godziny



Opakowanie: 3l, 9l, 15l

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Vinyflex Ydrochroma jest gotowym do użycia materiałem wiążącym. Nadaje się do stosowania na sufitach łazienek, kuchni, sypialni i we wnętrzach ogólnego użytku. Może być stosowana na powierzchniach wapiennych, ale nie na podłozach malowanych farbą emulsyjną. Pozwala na "oddychanie" powierzchni zapobiegając problemom ze skondensowaną wilgocią na stropie. Łatwa w aplikacji.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Płaskie.
Ciężar właściwy	1,57 - 1,60 kg/l.
Zdolność krycia	10 -12 m ² /l na warstwę.
Rozcieńczanie	10 - 20% obj. z wodą.
Schnięcie	Dotykowo sucha po 1/2 - 1 godzinie. Farba uzyskuje pełną odporność na mycie 3-4 tygodnie po aplikacji.
Możliwość nakładanych warstw:	4 - 6 godzin. Czasy mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	"Powłoki matowe do ścian i sufitów we wnętrzach pomieszczeń". Typ WB. Limit LZO = 30g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 10g/l. Spełnia wymagania przepisów WE po 2011 roku. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Odcienie	Biały.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć smar, olej, nienośną istniejącą farbę, rdzę, pył, a następnie dokładnie wyczyścić. Oczyszczyć powierzchnię z kurzu, oleju, farb, wilgoci.

APLIKACJA

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć dwie warstwy YDROCHROMA.

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem, wodą i mydłem.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużytą farbę w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu.

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać informację znajdującą się na etykiecie na tylnej stronie produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.



Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkownika.