

System dachowy EUROFALA

Cennik



2
0
0
7

Płyty faliste **EUROFALA**

Płyty faliste
EUROFALA NO/NO

Płyty faliste pcv **EUROLUX**




Akcesoria wykończeniowe

Akcesoria uszczelniające

Akcesoria montażowe

System dachowy EUROFALA - płyty faliste

Nowe
wymiary

Produkty	Wymiary (mm) wys. x szer.	Dane techniczne		Kolor	Cena netto		VAT
					zł/m ²	zł/szt.	
Płyta EUROFALA 239.125.0xx 	1250x1150	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 6 mm 1.44 m ² 1.14 m ² 16.9 kg 100	naturalny szary cementowy	21,05	30,31	22%
				malowany (z palety kolorów)	26,90	38,74	
Płyta EUROFALA 239.187.0xx 	1875x1150	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 6 mm 2.16 m ² 1.79 m ² 25.3 kg 75	naturalny szary cementowy	21,05	45,47	22%
				malowany (z palety kolorów)	26,90	58,10	
Płyta EUROFALA 239.250.0xx 	2500x1150	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 6 mm 2.88 m ² 2.44 m ² 33.7 kg 50	naturalny szary cementowy	21,05	60,62	22%
				malowany (z palety kolorów)	26,90	77,47	

PALETA KOLORÓW NATURALNYCH: 00-naturalny szary cementowy







PALETA KOLORÓW MALOWANYCH: 51-czarny 52-niebieski 53-czerwony 54-brązowy 55-ceglasty 56-grafitowy 57-zielony 58-szary


Oznaczenia kodów: 239.xxx - długość.0xx - kolor produktu

System dachowy EUROFALA - płyty faliste NO/VO

NO/VO (narożniki obcięte/wycięte otwory)

Nowość

Produkty	Wymiary (mm) wys. x szer.	Dane techniczne		Kolor	Cena netto		VAT
					zł/m ²	zł/szt.	
Płyta EUROFALA NO/VO 239.125.3xx  	1250x1150	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 6 mm 1.44 m ² 1.14 m ² 16.6 kg 100	naturalny szary cementowy	21,05	30,31	22%
				malowany (z palety kolorów)	26,90	38,74	
Płyta EUROFALA NO/VO 239.187.3xx  	1875x1150	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 6 mm 2.16 m ² 1.79 m ² 25.1 kg 75	naturalny szary cementowy	21,05	45,47	22%
				malowany (z palety kolorów)	26,90	58,10	
Płyta EUROFALA NO/VO 239.250.3xx  	2500x1150	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 6 mm 2.88 m ² 2.44 m ² 33.5 kg 50	naturalny szary cementowy	21,05	60,62	22%
				malowany (z palety kolorów)	26,90	77,47	




 produkt dostępny na specjalne zamówienie

PALETA KOLORÓW NATURALNYCH: 00-naturalny szary cementowy

PALETA KOLORÓW MALOWANYCH: 51-czarny 52-niebieski 53-czerwony 54-brązowy 55-ceglasty 56-grafitowy 57-zielony 58-szary

Oznaczenia kodów: 239.xxx - długość.3xx - kolor produktu






System dachowy EUROFALA - płyty świetlikowe

Produkty	Wymiary (mm) wys. x szer.	Dane techniczne		Kolor	Cena netto		VAT
					zł/m ²	zł/szt.	
Płyta pcv EUROLUX 937.125.0xx 	1250x1120	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 0,8 mm 1.4 m ² 1.14 m ² 2 kg według zamówienia	01 mleczny 02 przezroczysty	32,75	45,85	22%
Płyta pcv EUROLUX 937.187.0xx 	1875x1120	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 0,8 mm 2.1 m ² 1.79 m ² 3 kg według zamówienia	01 mleczny 02 przezroczysty	32,75	68,78	22%
Płyta pcv EUROLUX 937.250.0xx 	2500x1120	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 0,8 mm 2.8 m ² 2.44 m ² 4 kg według zamówienia	01 mleczny 02 przezroczysty	32,75	91,70	22%

Nowość

Oznaczenia kodów: 937.xxx - długość.0xx - kolor produktu

System dachowy EUROFALA - wiatrownice wykończeniowe








Produkty	Wymiary (mm) dł. x szer.	Dane techniczne		Kolor	Cena netto	VAT
					zł/szt.	
Wiatrownica 491.120.0xx 	1200x300x300	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie	6 mm 7,4 kg 1.1 mb 50	naturalny szary cementowy	37,55	22%
				malowany (z palety kolorów)	42,95	
Wiatrownica 475.120.0xx 	1200x240x240	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie	6 mm 5,9 kg 1.1 mb 50	naturalny szary cementowy	30,00	22%
				malowany (z palety kolorów)	34,35	
Wiatrownica prosta 492.125.0xx 	1250x200x200	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie	6 mm 5,2 kg 1.1 mb max. 50	naturalny szary cementowy	21,40	22%
				malowany (z palety kolorów)	34,45	
Wiatrownica prosta 492.187.0xx 	1875x200x200	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie	6 mm 7,8 kg 1.73 mb max. 25	naturalny szary cementowy	31,40	22%
				malowany (z palety kolorów)	50,65	
Wiatrownica prosta 492.250.0xx 	2500x200x200	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie	6 mm 10,3 kg 2.35 mb max. 25	naturalny szary cementowy	41,90	22%
				malowany (z palety kolorów)	67,55	

PALETA KOLORÓW NATURALNYCH: 00-naturalny szary cementowy

PALETA KOLORÓW MALOWANYCH: 51-czarny 52-niebieski 53-czerwony 54-brązowy 55-ceglasty 56-grafitowy 57-zielony 58-szary

Oznaczenia kodów: xxx - rodzaj produktu.xxx - długość.0xx - kolor produktu

System dachowy EUROFALA - gąsiorzy wykończeniowe

Produkty	Wymiary (mm) dł. x szer.	Dane techniczne		Kolor	Cena netto	VAT
					zł/szt.	
Gąsior kątowy 435.0xx.0xx 	1200x300x300	Grubość Waga elementu Długość efek. krycia Sztuki na palecie Kąt podstawy do ramienia	6 mm 7,4 kg 1.1 mb 50 10° - 60° (co 5°)	naturalny szary cementowy	37,55	22%
				malowany (z palety kolorów)	42,95	
Gąsior kątowy 435.0xx.4xx 	1200x240x240	Grubość Waga elementu Długość efek. krycia Sztuki na palecie Kąt podstawy do ramienia	6 mm 5,9 kg 1,1 mb 50 10° - 60° (co 5°)	naturalny szary cementowy	30,00	22%
				malowany (z palety kolorów)	34,35	
Gąsior zawiasowy płaski komplet górny/dolny 471.110.0xx 	1170x350x350 wymiary złożonego kompletu	Grubość Waga elementów Długość efek. krycia Kompletów w skrzyni	6 mm 6,4 / 6,2 kg 1.07 mb 15	naturalny szary cementowy	51,05	22%
				malowany (z palety kolorów)	82,35	
Gąsior dylatacyjny 493.005.0xx 	1200x600	Grubość Waga elementu Długość efek. krycia Sztuki na palecie Kąt podstawy do ramienia	6 mm 7,4 kg 1.1 mb 50 5°	naturalny szary cementowy	37,55	22%
				malowany (z palety kolorów)	42,95	
Gąsior konikalny 434.048.0xx 	480x206/230	Grubość Waga elementu Długość efek. krycia Sztuki w kartonie	6 mm 1,3 kg 0.4 mb 15	naturalny szary cementowy	11,10	22%
				malowany (z palety kolorów)	14,40	
Zamknięcie początkowe gąsiora konikalnego 432.023.0xx 	228x220	Grubość Waga elementu Pakowanie	6 mm 0.4 kg według zamówienia	naturalny szary cementowy	5,55	22%
				malowany (z palety kolorów)	7,50	
Zamknięcie końcowe gąsiora konikalnego 432.019.0xx 	211x190	Grubość Waga elementu Pakowanie	6 mm 0.3 kg według zamówienia	naturalny szary cementowy	5,45	22%
				malowany (z palety kolorów)	6,90	



PALETA KOLORÓW NATURALNYCH: 00-naturalny szary cementowy

PALETA KOLORÓW MALOWANYCH: 51-czarny 52-niebieski 53-czerwony 54-brązowy 55-ceglasty 56-grafitowy 57-zielony 58-szary

Oznaczenia kodów: xxx.xxx - kąt/produkt.0xx - kolor produktu




System dachowy EUROFALA - akcesoria uszczelniające



Produkty	Dane techniczne	Kolor	Cena netto	VAT
Uszczelka samoprzylepna 937.106.000 	Przekrój: 5x9 mm Materiał: polietylen Długość rolki: 15 m Ilość rolek w pakiecie: 5 szt. Ilość metrów w pakiecie: 75 m Zużycie: ok. 1.35 mb/płyta	biały	44,20 zł/pakiet	22%
Uszczelka falista 937.105.000 	Długość: 1,04 m Materiał: polietylen Szerokość: 20 mm Wysokość: 35 mm Zużycie: ok. 1szt./mb:	grafitowy	3,80 zł/szt	22%

System dachowy **EUROFALA** - akcesoria montażowe Systemy do konstrukcji drewnianej





Produkty	Dane techniczne		Kolor	Cena netto	VAT
				zł/komplet	
System montażowy do konstrukcji drewnianej 	937.030.000 937.033.000 937.034.000	Wkręt do drewna 90/6 mm Podkładka aluminiowa Podkładka bitumiczna Zużycie: od 1.5 do 2.5 kpl./m ²	metaliczny	0,53	22%
System montażowy do konstrukcji drewnianej lakierowany 	937.030.0xx 937.033.0xx 937.034.000	Wkręt do drewna 90/6 mm lakierowany Podkładka aluminiowa lakierowana Podkładka bitumiczna Zużycie: od 1.5 do 2.5 kpl./m ²	malowany (z palety kolorów)	0,95	22%
System montażowy do konstrukcji drewnianej nierdzewny 	937.031.000 937.033.000 937.034.000	Wkręt do drewna ze stali nierdzewnej 90/6 mm Podkładka aluminiowa Podkładka bitumiczna Zużycie: od 1.5 do 2.5 kpl./m ²	metaliczny	1,60	22%

PALETA KOLORÓW NATURALNYCH: 00-metaliczny

PALETA KOLORÓW MALOWANYCH: 51-czarny 52-niebieski 53-czerwony 54-brązowy 55-ceglasty 56-grafitowy 57-zielony 58-szary

System dachowy **EUROFALA** - akcesoria montażowe System do konstrukcji stalowej



Produkty	Dane techniczne		Kolor	Cena netto	VAT
				zł/komplet	
System montażowy do konstrukcji stalowej 	937.032.000 937.033.000 937.034.000	Wkręt do stali samowiercący 90/5.5 mm (do stali o grubosci max. 5 mm) Podkładka aluminiowa Podkładka bitumiczna Zużycie: od 1.5 do 2.5 kpl./m ²	metaliczny	0,94	22%
System montażowy do konstrukcji stalowej lakierowany 	937.032.0xx 937.033.0xx 937.034.000	Wkręt do stali samowiercący 90/5.5 mm lakierowany (do stali o grubosci max. 5 mm) Podkładka aluminiowa lakierowana Podkładka bitumiczna Zużycie: od 1.5 do 2.5 kpl./m ²	malowany (z palety kolorów)	1,36	22%

PALETA KOLORÓW NATURALNYCH: 00-metaliczny

PALETA KOLORÓW MALOWANYCH: 51-czarny 52-niebieski 53-czerwony 54-brązowy 55-ceglasty 56-grafitowy 57-zielony 58-szary

System dachowy EUROFALA

System jest używany jako pokrycie dachowe lub elewacyjne do różnych typów budynków, począwszy od mieszkalnych, przez budynki użyteczności publicznej do budynków gospodarczych, inwentarskich, magazynowych i przemysłowych. Sprawdza się wszędzie tam gdzie ważna jest jakość, estetyka i użyteczność budynków.

System dachowy EUROFALA produkowany jest z włókno-cementu opartego na bazie: cementu, kredy, mikrokrzemionki, naturalnych włókien celulozowych oraz neutralnych dla środowiska i zdrowia włókien sztucznych PVA.

Zalety włókno-cementu:

- wytrzymały i trwały
- nie koroduje
- niepalny
- reguluje mikroklimat w budynkach
- nie występuje efekt skraplania pary wodnej
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne
- odporny na agresywne związki chemiczne i biologiczne takie jak np.: sole, amoniaki, potasy
- dobra izolacja akustyczna
- dobra izolacja termiczna
- łatwość obróbki i montażu
- ekologiczny
- ekonomiczny

Magazynowanie

Zaleca się magazynowanie wyrobów włókno-cementowych w miejscach płaskich, równych, zadaszonych (wiaty, magazyny), zabezpieczających produkty przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Jeżeli produkty znajdują się na placu budowy a fabryczne opakowanie zostało uszkodzone, palety należy zabezpieczyć plandeką umożliwiającą swobodną wentylację wokół wyrobów oraz ustawić na równym i suchym podłożu (ewentualnie podłożyć folię).



Płyty świetlikowe pcv w trakcie transportu i magazynowania powinny być ułożone horyzontalnie i zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych jasnym, nieprzezroczystym pokrowcem. Płyty świetlikowe muszą być magazynowane na równym podłożu, w temperaturze pokojowej o małej wilgotności.

Konserwacja

Pokrycie dachowe wykonane za pomocą systemu dachowego EUROFALA nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów konserwacyjnych dla zachowania swojej wytrzymałości i właściwości. Pożądane jest natomiast okresowe oczyszczanie dachu z osadzającego się brudu i liści, które można przeprowadzić za pomocą bieżącej czystej wody.

Sprzedaż

Wyroby oferowane przez IZOPOL S.A. dostępne są w sieci hurtowni materiałów budowlanych na terenie całego kraju.

Serwis

Doradcy IZOPOL S.A. zarówno w fazie projektowania, realizacji inwestycji, jak i użytkowania obiektów, są w stałej gotowości do udzielenia wyczerpujących informacji i wskazówek.

Ponadto wszelkie materiały informacyjne dotyczące produktów i rozwiązań można otrzymać w sieci handlowej Producenta lub jego siedzibie. Wyczerpujące informacje zamieszczone są również na stronie internetowej pod adresem www.izopol.pl.

Gwarancja

Wszystkie produkty włókno-cementowe produkowane przez IZOPOL S.A. objęte są 15-letnią gwarancją producenta. Powłoka malarska na produktach włókno-cementowych objęta jest 5-letnią gwarancją.

Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 000044235
Kapitał zakładowy wynosi 24.805.700 zł (24.805.700 zł kapitału wpłaconego)

NIP 557-000-33-05
REGON 090533210