

# speedy P15V

## Die 'Kleine' mit dem starken Charakter

Innovation

### Einsatzgebiete:

- ideal für die Verarbeitung von Sanierputz, Edelputz, Kunstharzputz, Schlitzmörtel, Klebe- und Amierungsmörtel, Farben, Spachtel und Flüssigrauhfaser

### Optionen:

- Extruder mit C-Kupplung
- Sonde zur Steuerung des Durchlaufmischers
- Übergabeschlauch (piccolo-Silo) Schlauchsätze, Spritzausstattungen
- FU (Drehzahl stufenlos regelbar von 10-280 U/min)

Vorteile die überzeugen:

- modular – handlich – bedienungsfreundlich
- einfache Reinigung
- automatische Montageeinrichtung für Rotor / Stator
- ausklappbare Kompressorhalterung
- Anschlüsse für Mischer und Kompressor
- Pumpleistung 0,3-16 l/min



Technische Daten	P15V Variabel	
<b>Fördermenge</b>	ca. 0,3 - 16 l/min	
<b>Förderweite</b>	bis zu 50 m	
<b>Förderhöhe</b>	bis zu 30 m	
<b>Förderdruck</b>	bis zu 30 bar	
Fördermenge,- weite,- und höhe sind abhängig vom zu fördernden Material sowie dem eingesetzten Schneckenmantel und der Schnecke		
<b>Getriebemotor</b>	4 KW, 140 Upm, 230/400 V, 50 Hz, 3~	
<b>Frequenzumrichter</b>	4 KW, 3x230 V, 50/60 Hz	
<b>Elektroanschluß</b>	230 V, 50 Hz 1~	400 V, 50 Hz3~
<b>Stromanschlusswert</b>	16 A	32 A
<b>Absicherung</b>	16 A	35 A
<b>Steckvorrichtung</b>	16A, 3P, 6h	32A, 5P, 6h
<b>Zuleitung</b>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	5x4,0 mm <sup>2</sup>
<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	1150 x 580 x 540 mm	
<b>Gewicht</b>	ca. 100 kg	

Technische Daten

**m-tec**®

m-tec mathis technik gmbh

Otto-Hahn-Strasse 6 Telefon 07631 709-0  
D-79395 Neuenburg Telefax 07631 709120  
www.m-tec-group.com sales-tfs@m-tec-gmbh.de


# speedy P15V

## Übersicht


### Mörtelpumpenprogramm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verwendung	Pumpleistung	Besonderheit	Antrieb (KW)
548900	P15 V 230/400 V	Kleber, Edelputz	0,3 - 16 l/min	VA-Kübel, Ausdrehvorrichtung, FU1-Anschluss	4,0
548900/001	P15 V 230/400 V	Pastöse Spachtel Edelputze, Kleber, (auch aus Silos) zusätzliche Wasser- dosierung im Extruder möglich	0,3 - 16 l/min	Mit Extruder und Trichter, FU 1-Anschluß	4,0
542980	P15 V 400 V 3~	dito.	0,3 - 16 l/min	dito, jedoch nur 3~ 400V, FU	4,0


Typ	Korngröße		Baukastensystem		Sackware calypso					Siloware		
	0-4 mm	0-8 mm	Materialtrog	Extruder	D10	D20	D30	D40	D50	piccolo	Big Bag	Silo 12-18 m <sup>3</sup>
speedy P15V	✓		✓	✓	✓	✓					✓	



piccolo Silo mit Übergabeschlauch zum Extruder



piccolo Silo mit calypso D10 und speedy P15V



piccolo Silo mit Übergabeschlauch zur speedy P15V