



SMALTOPLAST Kitchen & Bath

Ekologiczna, matowa farba emulsyjna o właściwościach przeciwgrzybiczych



Zdolność krycia: 11-13 m²/l



Schnięcie: ½ - 1 godzina



Rozcieńczenie: 8 - 15% obj. z wodą



Możliwość nakładania kolejnej powłoki: 3-5 godzin



Opakowanie: 750ml, 3l, 10l



Aplikacja: natrysk bezpowietrzny, wałek, pędzel

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Ekologiczna, wysokiej jakości matowa farba emulsyjna o właściwościach przeciwgrzybiczych przeznaczona do malowania wnętrz. Dzięki syntezie chroni warstwę przed rozwojem grzybów szczególnie w warunkach wilgotnych (np. w kuchni, łazience). Odpowiednia do ścian, betonu, płyt gipsowych, tynków. Praktycznie bezwonna, nieskazitelnie biała, doskonale właściwości kryjące. Łatwa do nakładania przy bardzo dobrych właściwościach poziomowania. Bardzo wysoka odporność na alkalia, zmywalność i odporność na szorowanie (EN 13300, klasa 1). Zmniejszona zawartość substancji niebezpiecznych. Zmniejszona ilość lotnych związków organicznych (LZO).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Matowa (EN 13300/<5) z połyskiem do 2-4 jednostek pod kątem 85°
Ciężar właściwy	1,40 - 1,50 kg/l, w zależności od odcienia.
Zdolność krycia	11 - 13 m ² /l na warstwę, w zależności od powierzchni
Rozcieńczanie	8 - 15% obj. z wodą
Schnięcie	0,5-1 godziny bezdotykowo.
Możliwość nakładania kolejnych warstw	3-5 godzin. Czas mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	"Powłoki matowe do ścian i sufitów we wnętrzach pomieszczeń". Typ WB. Limit LZO = 30g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 9,5g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Formaldehyd emisje	<20 µgr/m ³ , 24 godziny po aplikacji farby (ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402)
Narzędzia	Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyszczyć powierzchnię z kurzu, oleju, nienośnych istniejących powłok malarskich i wilgoci. Zagruntować 1 warstwą Smaltoplast Universal Primer. Zabrudzone powierzchnie (wilgoć, nikotyna, tusz, grzyby, graffiti, plamy oleju itp.) muszą zostać zagruntowane specjalnym podkładem SMALTOX hydro.

APLIKACJA

Dobrze wymieszać. Nałożyć 2 warstwy SMALTOPLAST ANTIFUNGAL.

Ograniczenie strat farby: do wykonania dwóch powłok na powierzchni 10 m² konieczne jest 1,6 l farby.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszek, po czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem. Zapobiegać przedostawaniu się materiałów z mycia do cieków wodnych.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30 °C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać jakość farby.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużyta farbę w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu.

ZNAKOWANIE

Zawiera produkty biobójcze [IPBC (55406-53-6) i pirytonian cynku (13463-41-7)] do konserwacji suchej powłoki. Nie składować w pobliżu wód powierzchniowych w trakcie lub po użyciu.

Produkt otrzymał oznakowanie ekologiczne zgodnie z kryteriami ekologicznymi rozporządzenia 312/2014/WE w kategorii "farby i lakiery wewnętrzne i zewnętrzne".

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użyciem przeczytać etykietę. Aby uzyskać więcej informacji, poprosić o kartę charakterystyki produktu (SDS).

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkownika.